

CONNECTEURS DE BRANCHEMENT POUR RESEAUX ISOLES BT

TAP CONNECTORS FOR INSULATED
LV NETWORK

CONNETTORI DI COLLEGAMENTO SULLE RETI
IN BT ISOLATE

A PERFORATION SUR LE PRINCIPAL ET LE DERIVE

PIERCING TYPE ON MAIN AND TAP

CON PERFORAZIONE SUL CAVO PRINCIPALE E SUL CAVO DERIVATO



TYPE Tipo	Ref EDF Rif. EDF	Codet EDF Codice EDF	Ref NILED Rif Niled	Cuivre/Aluminium isolé Copper/Aluminium Rame / Alluminio	
				Principal Main / Principale	Dérivé Tap / Derivazione
1 Dériv.	CPB1p/CT 70	67 37 554	P 554	35-95 mm ²	16-25/35M mm ²
2 Dériv.	CPB2p/CT 70	67 37 555	P 555	35-95 mm ²	16-25/35M mm ²



P555

CARACTERISTIQUES:

- ➔ Perforation d'isolant.
- ➔ Monobloc Alu.
- ➔ Elasticité du contact due à la forme en C.
- ➔ Visserie hexagonale de 10 sur plat.
- ➔ Graissage des bornes avec graisse neutre à haut point de goutte (150°C).
- ➔ **Gousset isolant prémonté**, sans cheville, pour une mise en oeuvre plus facile.
- ➔ Bouchon du gousset isolant ne pouvant être mis en place qu'après rupture de la tête fusible permettant un contrôle visuel du montage.

Contrôle de serrage

Torque control
Controllo de serraggio



TECHNICAL FEATURES:

- ➔ Piercing type connector.
- ➔ Single piece aluminium connector.
- ➔ Elasticity of contact due to its C form.
- ➔ Hexagonal head screw M10.
- ➔ Tap holes filled with neutral grease having a very high melting point (150°C).
- ➔ Insulated cap assembled on the connector for easier installation.
- ➔ The top of insulating cap can only be closed after the shearhead has been twisted off, allowing a visual control of the installation.

CARATTERISTICHE:

- ➔ Perforazione dell'isolante.
- ➔ Monoblocco di alluminio.
- ➔ Elasticità del contatto grazie alla forma a C.
- ➔ Bulloneria testa esagonale M 10 su ferro piatto.
- ➔ Ingrassaggio dei morsetti con grasso neutro con alto punto di gocciolamento (150°C).
- ➔ Scatola isolante solidale, senza tassello a muro per un'installazione semplificata.
- ➔ Il tappo della scatola isolante può essere montato solo dopo la rottura della testa fusibile che permette un controllo visivo del montaggio.

Conformité à la norme / In compliance with standard / Conforme alle norme : HN33 E 61