

CONNECTEURS DE BRANCHEMENT POUR RESEAUX AERIENS BT

TAP CONNECTORS FOR LV NETWORKS

CONNETTORI DI COLLEGAMENTO
PER RETI IN BT



TYPE <i>Tipo</i>	Ref NILED <i>Rif. Niled</i>	Aluminium ou Cuivre isolé <i>Insulated aluminium or copper</i> <i>/Alluminio o cobre isolate</i>	
		Principal <i>Main / Principale</i>	Dérivation <i>Tap / Derivazione</i>
1 Deriv.	CD25 +BI	16-25 mm ²	4-25 mm ²
1 Deriv.	CD71+BI	16-150 mm ²	4-70 mm ²
2 Deriv.	CD72+BI	35-95 mm ²	(2x) 4-54 mm ²
1 Deriv.	CD151+BI	70-150 mm ²	4-54,6 mm ²
2 Deriv.	CD152+BI	70-150 mm ²	4-54,6 mm ²
1 Deriv.	CD153+BI	54-150 mm ²	54-150 mm ²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Connecteur à dénudage sur principal et dérivé.
- Contrôle du serrage côté perforation par vis à tête fusible.
- Elasticité du contact due à la forme en C.
- Visserie hexagonale de 10 mm sur plat.
- Graissage des bornes avec de la graisse neutre à haut point de goutte.
- Etanchéité et protection assurées par gousset isolant
- Bouchon du gousset isolant ne pouvant être mis en place qu'après rupture de la tête fusible permettant un contrôle visuel du montage.

Nota : les goussets isolants peuvent être livrés en gris.



TECHNICAL FEATURES:

- Stripping type on main and tap conductors
- Shear head ensures precise tightening control on piercing side
- Elasticity of contact due to its C form.
- Hexagonal head screw M10.
- Tap holes filled with neutral grease having a very high melting point (150°C).
- Independant insulation cap ensures watertightness
- The top of insulating cap can only be closed after shearhead has been twisted off, allowing a visual control.

- the insulated caps can be delivered in gray.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Connettore a pelatura su cavi principale e derivato.
- Controllo del serraggio con vite a testa fusibile.
- Elasticità del contatto grazie alla forma a C.
- Bulloneria testa esagonale M10 su ferro piatto.
- Ingrassaggio dei morsetti con il grasso neutro con alto punto di gocciolamento.
- Protezione e tenuta d'acqua con guscio isolante
- Il tappo della scatola isolante può essere installato solo dopo rottura della testa fusibile che permette un controllo visivo del montaggio.

- La scatola isolante disponibile in grigio

Conformité aux normes / In compliance with standards / Conforme alle norme: HN 33 E 61