

RUBAN MASTIC AUTO-SOUDABLE

Ruban électrique isolant autosoudable de couleur noire très conformable utilisée en basse, moyenne et haute tension.

Application:

- Reconstitution d'isolant de câbles jusqu'à 60KV, réalisation de bouchons d'étanchéité.
- Ruban très élastique possédant une tenue remarquable aux UV et à l'ozone.
- Épaisseur: 0,75 mm
- Longueur: 10 m / Largeur: 25 mm



SCT 20

INSULATING ELECTRICAL SELF WELDING TAPE


- Used for low, middle and high voltage lines. Repairs cable insulation up to 60KV.
- Very elastic ribbon, high UV resistance.
- Black color.
- Thickness: 0,75 mm . Length: 10 m . Width: 25 mm

MASTICE ISOLANTE A NASTRO AUTO AGGLOMERANTE

- Nastro elettrico per utilizzazione in bassa, media e alta tensione. Prodotto destinato all'isolamento elettrico <60kV.
- Nastro molto elastico
- Alta protezione anti-UV
- Colore : nero
- Spessore : 0,75 mm . Lunghezza : 10m . Larghezza : 25mm

COSSES D'EXTREMITE ALUMINIUM

- Cosses d'extrémité Aluminium
- Raccordement par poinçonnage .
- Étanchéité assurée par un bouchon de protection.
- Alésage enduit de graisse neutre.




- Barrels in Aluminium
- Installation by deep crimping.
- Watertightness insured by end cap.
- Barrels prefilled with neutral grease.

- Capicorda con codolo in alluminio
- Messa in opera con compressioni a punzonatura
- Tenuta assicurata da un tappo di protezione
- Trattato internamente con grasso neutro

Ref	Code EDF	Ref EDF	Section mm ²	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
TA 16	-	C0 A 16	16	5.5	20	25	13	90
TA 25	67 33 016	C0 A 25	25	6.5	20	25	13	90
TA 35	67 33 018	C0 A 35	35	8	20	25	13	90
TA 50	67 33 023	C1 A 50	50	9	20	25	13	90
TA 70	67 33 044	C1 A 70	70	11	20	25	13	90
TA 95	67 33 058	C1 A 95	95	12.5	20	25	13	90
TA 120	67 33 067	C2 A 120	120	14	25	30	15	115
TA 150	67 33 074	C2 A 150	150	15.5	25	30	15	115
TA 185	67 33 086	C4 A 185	185	17	32	30	15	115
TA 240	67 33 092	C4 A 240	240	19.5	32	30	15	115

COSSES D'EXTREMITE ALU-CUIVRE

- Ces cosses d'extrémité Aluminium/cuivre sont soudées par friction.
- Raccordement par poinçonnage .
- Étanchéité assurée par un bouchon de protection.
- Alésage enduit de graisse neutre.



- Barrels in Aluminium and pads in copper friction welded.
- Installation by deep crimping.
- Watertightness insured by end cap.
- Barrels prefilled with neutral grease.

- Capicorda con codolo in al. e flangia in cobre, saldati a frizione
- Messa in opera con compressioni a punzonatura
- Tenuta assicurata da un tappo di protezione

Ref	Code EDF	Ref EDF	Section mm ²	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm
TAU 16	-	C0 AU 16	16	5.5	20	25	13	90
TAU 25	67 33 016	C0 AU 25	25	6.5	20	25	13	90
TAU 35	67 33 018	C0 AU 35	35	8	20	25	13	90
TAU 50	67 33 023	C1 AU 50	50	9	20	25	13	90
TAU 70	67 33 044	C1 AU 70	70	11	20	25	13	90
TAU 95	67 33 058	C1 AU 95	95	12.5	20	25	13	90
TAU 120	67 33 067	C2 AU 120	120	14	25	30	15	115
TAU 150	67 33 074	C2 AU 150	150	15.5	25	30	15	115
TAU 185	67 33 086	C4 AU 185	185	17	32	30	15	115
TAU 240	67 33 092	C4 AU 240	240	19.5	32	30	15	115