


→ GOULOTTES DE CABLAGE


- **WIRING DUCTS**
→ **CONDOTTO DI CABLAGGI**



Ref NILED	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur Length Lunghezza (m)	Couleur		Condt. Packaging Conf.
				Blanc White Bianco	Grise Gray Grigio	
GCG 40x40x1500	40	40	1,5		x	/20
GCG 40x60x1500	40	60	1,5		x	/20
GCB 40x40x2000	40	40	2	x		/20
GCG 40x40x2000	40	40	2		x	/20
GCG 40x60x2000	40	60	2		x	/20

→ GAINES ANNELEES DE PROTECTION PVC

- **PVC PROTECTION FLEXIBLE CONDUIT**
→ **GUAINI SPIRALATI DI PROTEZIONE IN PVC**



- Résistance à l'écrasement : 750 N à 20°
- Flattening resistance : 750 N at 20° C
- Resistenza allo schiacciamento: 750N a 20°

Ref NILED	Dia. int. A (mm)	Dia. ext. B (mm)	Condt. Packaging Conf.	Couleur	M ³ /km
ICTA 16	16	10,7	/ 100 m	Grise / Gray / Grigio	0,4
ICTA 25	25	16,8	/ 50 m	"	1,10
ICTA 32	32	23,9	/ 25 m	"	2,15

→ PONTETS PLASTIQUE GRIS POINTE ACIER

- **PLASTIC CABLE CLIPS WITH STEEL NAIL**
→ **CAVALLOTI DI PLASTICO CON CHiodo DI ACERO**




Ref NILED	Dia. int. A (mm)	Condt. Packaging Conf.
NC1N	6	100
NC2N	8	100
NC3N	10	100

Dia. A	Dia. int. A	Condt. Packaging Conf.
NC3.5N	12	100
NC6N	15	100
NC7N	16	100

→ VIS A BOIS TÊTE FRAISÉE (Acier Zingué)

- **COUNTERSUNK SCREWS (zinc plated steel)**
→ **VITE PER LEGNO A TESTA SVASATA (acciaio zincata)**




Ref NILED	Dia. A (mm)	Long. L (mm)	Condt. Packaging Conf.
VTF 4x16	4	16	1000
VTF 4x20	4	20	1000
VTF 4x30	4	30	1000

Ref NILED	Dia. A (mm)	Long. L (mm)	Condt. Packaging Conf.
VTF 5x40	5	40	1000
VTF 6x70	6	70	1000
VTF 8x90	8	90	1000

→ CHEVILLES NYLON GRISES

- **PLASTIC ANCHORS (GRAY COLOR)**
→ **TASSELI IN NYLON (colore : grigio)**



Mod. CH

Mod. CH -C

Ref NILED	Dia. A (mm)	L (mm)	Pour vis Screws type Per vite	Prof. trou Hole Length Prof. foratura
CH630	6	30	3,5 / 4	40
CH630C	6	30	3,5 / 4	40
CH840	8	40	4,5 / 6	55
CH840C	8	40	4,5 / 6	55
CH1260	12	60	8 / 10	80
CH1260C	12	60	8 / 10	80