

MATERIEL POUR RESEAUX TENDUS SUR POTEAUX OU FACADES

*DEVICE FOR NETWORKS STRECHED
ON POLES OR WALLS*

*MATERIALE PER RETI INSTALLATE
SU PALI O FACCIADE*



PINCE D'ANCRAGE PAC 1500 /PAC 2000 pour neutre porteur 54.6/70 mm²

- Corps en alliage d'aluminium extrudé, technique offrant une parfaite stabilité mécanique.
- Dimensions réduites pour une manipulation plus facile.
- Haute résistance mécanique , excellente tenue à la corrosion.
- Dispositif de serrage du cable en matière isolante .
- Pièces constitutives imperdables, montage sans outil
- Cablette inoxydable, sertie dans le corps de la pince, avec crochet de mise en oeuvre facilitant l'accrochage et le verrouillage sur la console, sans perte de tension mécanique.

DEAD -END CLAMP PAC 1500 / PAC 2000:

- *Extruded aluminium alloy body, for high mechanical stability.*
- *Dimensions reduced for easier handling.*
- *High mechanical and climatic resistance.*
- *Cable gripping device in insulating material.*
- *Secured parts. No tools required.*
- *Stainless steel cable set in the body of the clamp, with a setting hook for easier handling and locking on the bracket, without loss of mechanical tension.*



MORSETTO DI ANCORAGGIO PAC1500 / PAC 2000

Per filo neutro portante 54.6/70 mm²

- Corpo in lega di alluminio estrusa, tecnica che offre una perfetta stabilità meccanica.
- Dimensioni ridotte per un trasporto più facile.
- Alta resistenza meccanica ed eccellente tenuta alla corrosione.
- Dispositivo di serraggio del cavo di materiale isolante.
- Pezzi costituenti imperdibili, montaggio senza utensile.
- Cavetto inossidabile ribadito nel corpo del morsetto con gancio di montaggio che permette un aggancio e un bloccaggio più facili sulla mensola, senza perdita di tensione meccanica.

Ensemble d'ancrage simple

Assembly for single anchoring
Mensola ancoraggio semplice

Designation	Ref EDF	Code EDF
Pince d'ancrage simple <i>Dead-end clamp</i> Morsetto di ancoraggio semplice		
Neutre 54 ou 70 mm ² (Ø 11,5 ⇒ 14 mm) 1500 kgs	PAC 1500	68 27 106
Neutre 54 ou 70 mm ² (Ø 11,5 ⇒ 14 mm) 2000 kgs	PAC 2000	68 27 110
Ensemble d'ancrage simple <i>Assembly for single anchoring</i> Mensola di ancoraggio semplice		
Neutre 54 ou 70 mm ² (Ø 11,5 ⇒ 14 mm) 1500 kgs	EAC 1500	68 25 032
Neutre 54 ou 70 mm ² (Ø 11,5 ⇒ 14 mm) 2000 kgs	EAC 2000	68 25 036
Ensemble d'ancrage double <i>Assembly for double anchoring</i> Mensola di ancoraggio doppio		
Neutre 54 ou 70 mm ² (Ø 11,5 ⇒ 14 mm) 1500 kgs	EADC 1500	68 25 040
Neutre 54 ou 70 mm ² (Ø 11,5 ⇒ 14 mm) 2000 kgs	EADC 2000	68 25 044

Conformité aux normes *In compliance with standards* Conforme alle norme: NFC 33 0 41 (HN 33 S 68)