

MATERIEL POUR RESEAUX AUTOPORTES TENDUS SUR POTEAUX

DEVICE FOR SELF SUPPORTING NETWORKS
STRECHED ON POLES

MATERIALE PER RETI AUTOPORTANTI
INSTALLATE SU PALI

PINCE DE SUSPENSION - 2 à 4 conducteurs

SUSPENSION CLAMP - 2/4 conductors

MORSETTO DI SOSPENSIONE - 2/4 conduttori

Pince de suspension pour torsade auto-portée.

Corps en matière isolante protégeant le faisceau de câbles.

Serrage des câbles par écrou de 13mm

Point de fixation en acier zingué haute résistance

- Suitable for insulated self-supporting bundles.
- Clamp body in insulation plastic to protect cables
- Clamping with 13mm nut
- Fixing point with high resistance galvanized steel



- Morsetto di sospensione per cavo a trefolo autoportante.
- Corpo di materiale isolante proteggere i cavi di cablaggio
- Serraggio dei cavi con 13mm dado
- Punto di attacco di acciaio zincato ad alta resistenza

Ref	Capacité Qt x section mm2	Diam. mm	Rupture (DaN) <i>Breaking point</i>	Couple de serrage Nm
PAS216/435	2x16 à 35 4x16 à 35	7.8 à 12	> 800	25

PINCE D'ANCRAGE - 2 à 4 conducteurs

ANCHORING CLAMP - 2/4 conductors

MORSETTO DI ANCORAGGIO - 2/4 conduttori

Pince d'ancrage pour torsade auto-portée.

Corps en matière isolante protégeant le faisceau de câbles.

Serrage des câbles par écrou de 13mm

Point de fixation en acier zingué haute résistance

- Anchoring clamp for insulated self-supporting bundles.
- Clamp body in insulation plastic to protect cables
- Clamping with 13mm nut
- Fixing point with high resistance galvanized steel



- Morsetto di ancoraggio per cavo a trefolo autoportante.
- Corpo di materiale isolante proteggere i cavi di cablaggio
- Serraggio dei cavi con 13mm dado
- Punto di attacco di acciaio zincato ad alta resistenza

Ref	Capacité Qt x section mm2	Diam. mm	Rupture (DaN) <i>Breaking point</i>	Couple de serrage Nm
PAS216/435	2x16 à 35 4x16 à 35	7.8 à 12	> 800	25