

MANCHONS DE JONCTION PREISOLES BRANCHEMENT

PREINSULATED COMPRESSION SLEEVES FOR SERVICE CABLES


CONNETTORI DI GIUNZIONE PREISOLATI PER COLLEGAMENTO

MJPB (Matrice 140)

- Manchons de jonction permettant d'établir la jonction entre deux conducteurs isolés de branchement BT.
- Mise en oeuvre par compressions hexagonales.
- Identification des sections par couleur.

MISE EN OEUVRE:

- Dénuder les câbles en respectant la longueur indiquée.
- Brosser les conducteurs à raccorder.
- Introduire à fond les conducteurs.
- Utiliser une presse dotée de la matrice adaptée (hexagonal 140).



- Compression sleeves used to connect insulated LV tap-conductors
- Installation by hexagonal crimping
- Color coded for identification. (See page A9)

- Connettori di giunzione che permettono di stabilire la giunzione fra due conduttori isolati di collegamento in BT.
- Messa in opera con compressioni a morsetto esagonale.
- Identificazione delle sezioni tramite il colore. (pag. A9)

REF.	Code EDF	Section 1 Sezione	Section 2 Sezione	Matrice Die / Morsetto
MJPB 4-6	67 32 005	4	6	140
MJPB 6	67 32 115	6	6	140
MJPB 6-10	67 32 116	6	10	140
MJPB 6-16	67 32 117	6	16	140
MJPB 6-25	67 32 118	6	25	140
MJPB 6-35	-	6	35	140
MJPB 10	67 32 101	10	10	140
MJPB 10-16	67 32 116	10	16	140
MJPB 10-25	67 32 105	10	25	140
MJPB 10-35	-	10	35	140
MJPB 16	67 32 107	16	16	140
MJPB 16-25	67 32 109	16	25	140
MJPB 16-35	67 32 092	16	35	140
MJPB 25	67 32 111	25	25	140
MJPB 25-35	67 32 093	25	35	140
MJPB 35	-	35	35	140

MJPBAS (Aéro-souterrain)

REF.	Code EDF	Section 1 Sezione	Section 2 Sezione	Matrice Die / Morsetto
MJPBAS 10-16M	67 32 121	10	16 M	140
MJPBAS 10-25M	67 32 122	10	25 M	140
MJPBAS 10-35M	67 32 123	10	35 M	140
MJPBAS 16-25M	67 32 126	16	25 M	140
MJPBAS 16-35M	67 32 127	16	35 M	140
MJPBAS 25-16M	67 32 128	25	16 M	140
MJPBAS 25-25M	67 32 129	25	25 M	140
MJPBAS 25-35M	67 32 130	25	35 M	140
MJPBAS 16M-16M	67 22 301	16 M	16 M	140
MJPBAS 25M-25M	67 22 304	25 M	25 M	140
MJPBAS 35M-35M	67 22 306	35 M	35 M	140



Conformité In compliance with Conforme : NFC 33 021 (HN 33 S 65)

COSSES PREISOLES ALU ou ALU-CUIVRE

PREINSULATED ALU-COPPER COMPRESSION LUGS / CAPRICORDI PREISOLATI A COMPRESSIONE

CPTA : Plage alu / CPTAU : Plage cuivre

- Cosses d'extrémité préisolées aluminium ou alu/cuivre soudées par friction.
- Raccordement par matriage hexagonal.
- Etanchéité assurée par un bouchon de protection.



Réf	Code EDF	Réf	Code EDF	Section mm ²	P mm	Pr mm	T mm	L mm	Matrice Die Morsetto
CPTA 16	67 23 951	CPTAU 16	67 34 451	16	25	22	13	95	140/173*
CPTA 25	67 23 952	CPTAU 25	67 34 452	25	25	22	13	95	140/173*
CPTA 35	67 23 953	CPTAU 35	67 34 453	35	25	22	13	95	173
CPTA 50	67 23 954	CPTAU 50	67 34 454	50	25	22	13	95	173
CPTA 54	67 23 955	CPTAU 54	67 34 455	54	25	22	13	95	173
CPTA 70	67 23 956	CPTAU 70	67 34 456	70	25	22	13	95	173
CPTA 95	-	CPTAU 95	67 34 457	95	25	22	13	95	215
CPTA 120	-	CPTAU 120	-	120	30	26	15	120	215
CPTA 150	67 23 958	CPTAU 150	67 34 458	150	30	26	15	120	215

- Preinsulated terminal lugs alu (CPTA) or alu-copper (CPTAU) friction welded
- Installation by hexagonal crimping
- Barrel capped to prevent entry of dust and moisture
- Barrel prefilled with neutral grease

- Capicorda pre-isolato ALU (CPTA) o alu-cobre (CPTAU) saldati a frizione
- Messa in opera con compressioni a morsetto esagonale
- Tenuta assicurata da un tappo di protezione

Option « CPTA— E » Alu étamé : Protection bimétallique possible par étamage

électrolytique / Can be supplied tin plated for bimetallic protection / Può essere fornito stagnato elettroliticamente

* Existent pour matriage hex. 140 ou 173 / Exist for die hex. Form 140 or 173 / Connettere disponibile per hex.morsetto 140 o 173

Conformité : NFC 33 021 (HN 33 S 66)
In compliance with Conforme



Connexions réseaux isolés torsadés
Connections on aerial bundled conductors
CONNESSIONI DI RETI ISOLATE A TREFOLI

A10