



CONNECTEURS DE BRANCHEMENT POUR RESEAUX NUS ALUMINIUM ou CUIVRE

**TAP CONNECTORS FOR ALUMINIUM
OR COPPER BARE NETWORKS**

**CONNETTORI DI COLLEGAMENTO
PER RETI NUDE DI ALLUMINIO o RAME**



CMA :

- . Connecteurs à rainures parallèles pour lignes aluminium de mêmes sections.
- . Corps en alliage d'aluminium AS13 (LM6).

*Parallel groove connectors for aluminium conductors of equal sections.
Cast aluminium alloy AS13 (LM6).*

*Connettori con scanalature parallele per linee di alluminio delle stesse sezioni.
Corpo di lega di alluminio AS13 (LM6).*

CMU :

- . Connecteurs à rainures parallèles pour lignes cuivres de mêmes sections.

Parallel groove connectors for copper conductors of equal sections.

Connettori con scanalature parallele per linee di rame delle stesse sezioni

RDAU / R-LBF :

- . Connecteurs à rainures parallèles pour raccordement d'une ligne nue cuivre sur une ligne nue aluminium.
- . Contact plage cuivre / aluminium protégé par un revêtement étanche.

*Parallel groove connectors to connect copper bare lines on aluminium bare lines.
Contact between copper and aluminium protected by waterproof coating.*

Connettori con scanalature parallele permette la derivazione dei linee nude di rame su reti nude alluminio.

Code EDF <i>Code</i>	Ref EDF/ NILED	Capacité <i>Capacity</i> <i>Capacità</i>		Boulons <i>Bolts</i> <i>Bulloni</i>
		Principal <i>Main</i> <i>Principale</i>	Dérivé <i>Tap</i> <i>Derivazione</i>	
67 20 006 67 20 007 67 20 008 -	CMA 55 CMA 95 CMA 150 R-LAB 185-35	ALU / <i>Aluminio</i> 70-16 mm ² 95-10 mm ² 150-25 mm ² 185-35 mm ²	ALU / <i>Aluminio</i> 70-16 mm ² 95-10 mm ² 150-25 mm ² 185-35 mm ²	2 x M8 2 x M10 2 x M10 3 x M10
67 00 005/6 67 00 007	CMU 25/50 CMU 95	CUIVRE / <i>Copper</i> / <i>Rame</i> 6-50 mm ² 16-95 mm ²	CUIVRE / <i>Copper</i> / <i>Rame</i> 6-50 mm ² 16-95 mm ²	2 x M8 2 x M8
67 30 005 67 30 007 -	CMAU 70-50 CMAU 150-95 R-LBF 210-95	ALU / <i>Aluminio</i> 16-70 mm ² 25-150 mm ² 120-210 mm ²	CUIVRE / <i>Copper</i> / <i>Rame</i> 6-50 mm ² 10-95 mm ² 50-95 mm ²	2 x M8 2 x M8 3 x M8

* Visserie acier inox sur demande : option "I" ("CMA50 .I")

Stainless steel screws upon request: option "I" Bulloneria di acciaio inossidabile a richiesta : opzione "I"