

RACCORDS DE JONCTION POUR RESEAUX SOUTERRAINS

LV UNDERGROUND JUNCTION CONNECTORS

CONNETTORI PER CAVI SOTTERRANEI

MANCHONS MT/BT A SERRAGE MECANIQUE PAR VIS-FUSIBLE

- Manchons d'extrémité Aluminium
- Adaptées aux conducteurs alu ou cuivre
- Sertissage par **vis fusible et fin de course**
- Alésage enduit de graisse neutre.






BOLTED MECHANICAL CONNECTORS

- Barrels in Aluminium
- Suit to aluminium or copper conductors
- Installation by screwing with shear-head.
- Barrels prefilled with neutral grease.

CONNETTORI DE GIUNZIONE A VITE

- Connettori con codolo in alluminio
- Adatti per applicazioni su conduttori in rame o in alluminio
- Messa in opera con bullonerie a testa fusibile
- Trattato internamente con grasso neutro



Type Rond ou Sectoral

MET- SR

Type Concentrique

MET- H

Ref NILED	Capacité MINI - MAXI mm ² Capacity Capacita	Capacité MINI - MAXI mm ² Capacity Capacita	Dia. a Alésage mm	Larg. s Sectoral mm	L Long. mm	D mm	Total Nb Boulons Bolts Bulloni HEX
							
MET-50 SR	6 - 50 mm ²	6 - 35 mm ²	9	11	40	18	2 x Hex.10
MET-95 SR	25 - 95 mm ²	25 - 70 mm ²	13	16	60	24	2 x Hex.10
MET-150 SR	50 - 150 mm ²	50 - 120 mm ²	16	20	70	28	2 x Hex.17
MET-240 SR	95 - 240 mm ²	95 - 185 mm ²	20	26	120	35	4 x Hex.17
MET-300 SR	150 - 300 mm ²	150 - 240 mm ²	23,5	30	160	42	4 x Hex.22
MET-400 SR	240 - 400 mm ²	240 - 300 mm ²	26,0	30	160	42	4 x Hex.22
MET-95 H	25 - 95 mm ²	50 - 70 mm ²	12,5	-	60	24	2 x Hex.10
MET-150 H	50-150 mm ²	95- 120 mm ²	15,5	-	70	28	2 x Hex.17
MET-240 H	150 - 240 mm ²	150 - 185 mm ²	19,5	-	110	35	4 x Hex.17
MET-400 H	240 - 400 mm ²	240 - 300 mm ²	26,0	-	150	42	4 x Hex.22
MET -630 H	400 - 630 mm ²	400 - 500 mm ²	32,5	-	220	55	4 x Hex.24
MET-1000 H	800 - 1000 mm ²	800 mm ²	42,0	-	240	65	8 x Hex.24
MET-1200 H	1200 mm ²	1000 mm ²	45,5	-	240	65	8 x Hex.24

Options à préciser / opzioni "T" : Avec séparateur central / With separator + « T » / Con separatore + « T »

Nous consulter pour autres sections particulières/ Consult us for any other case / Per favore consultare per altri connessioni

Conformité aux normes / In compliance with standards / Conforme alle norme : CEI 61238-1 (Classe-A)