


MATERIEL POUR RESEAUX TENDUS SUR FACADES

DEVICE FOR NETWORKS
STRECHED ON WALLS

MATERIALE PER RETI
INSTALLATE SU FACCIATE

Ensemble d'ancrage simple pour façade <i>Assembly for single anchoring on walls</i> <i>Ancoraggio semplice per facciata</i>	REF NILED	Composition	Code EDF
	EA 600	CB600 + PA600	68 26 041
	EAF54.10	CBF10 + PA600	68 26 041



CBF10

CB 600 : Console bipode **aluminium**
CBF10 : Console bipode **acier galvanisé**


Fixation par vis, ou tiges à scellement dans des trous dia.16 (long.chevilles>60 mm)
Double-point bracket. Attached with screws or sealing nails in holes dia.16 (plug length>60mm)
Mensola a due piedi di alluminio.
Fissaggio con viti, o aste con sigillatura nei fori dia. 16 (tasselli lunghi >60 mm).

NOTA : Force de traction maximale admissible dans le neutre porteur : 300 DaN
Maximum strength allowed in the neutral messenger: 300 DaN.
Forza di trazione massima ammissibile nel filo neutro portante: 300 DaN



CT600

Ensemble d'ancrage façade double <i>Assembly for double anchoring on walls</i> <i>Ancoraggio doppio per facciata</i>	REF NILED	Composition	Code EDF
	EAD 600	CT600 + 2xPA600	68 26 041
	EADF54.10	CTF10 + 2xPA600	68 26 041




CT 600: Console tripode **aluminium**

CTF10: Console tripode acier **galvanisé**

Fixation par vis, ou tiges à scellement dans des trous dia.16 (long.chevilles>60 mm).
Triple-point bracket. Attached with screws or sealing nails in holes dia.16 (plug length>60mm).
Mensola a treppiede di alluminio.
Fissaggio con viti, o aste con sigillatura nei fori dia. 16 (tasselli lunghi >60 mm)

NOTA : Force de traction maximale admissible dans le neutre porteur : 300 DaN
Maximum strength allowed in the neutral messenger: 300 DaN

Positionnement de la console tripode
Position for the triple-point attachment bracket
Posizionamento della mensola a treppiede



Conformité aux normes *In compliance with standards* Conforme alle norme: NFC 33 0 41 (HN 33 S 68)