

GAINES THERMO-RETRACTABLES POUR NEUTRE ET PHASE

SHRINKABLE TUBING FOR NEUTRAL OR PHASE

GUAINE CONTRAIBILI PER FILI NEUTRO E DI FASE




Ref NILED	Code EDF	Avant retraits <i>Before shrink</i> Prima della contrazione Ø	Après retraits <i>After shrink</i> Dopo la contrazione Ø	Conditionnement <i>Packaging</i> Conf.
GRN 10-35	67 98 323	10	3	10 m
GRN 35-95	67 98 325	25	8	10 m
GRN 50-150	67 98 331	25	8	10 m
GRN 240	67 98 333	35	12	10 m

BOUITS PERDUS RETRACTABLES

CABLE END SET

ESTREMITA A PERDERE CONTRAIBILI



Ref NILED	Code EDF	COMPOSITION	Conditionnement <i>Packaging</i> Conf.
BPR 10-35	67 98 665	4 CRR + 1 FRM + 1CRC	1 jeu
BPR 50-95	67 98 675	"	<i>1 set</i>
BPR 150-240	67 98 685	"	<i>1 juego</i>

MANCHONS FENDUS DE REPARATION THERMO-RETRACTABLES

WRAP-AROUND REPAIR KITS

MANICOTTI DI TAGLIATI PER RIPARAZIONE.



Réf NILED	Code EDF	Avant retraits <i>Before shrink</i> Prima della contrazione Ø maxi	Après retraits <i>After shrink</i> Dopo la contrazione Ø mini	Conditionnement <i>Packaging</i> Conf.
CRSM 34-10/500	67 98 701	34	10	1 x 500 mm
CRSM 75-22/500	67 98 703	75	22	1 x 500 mm
CRSM 130-38/500	67 98 706	130	38	1 x 500 mm

- Le rail inox peut être éventuellement enlevé lorsque l'adhésif a refroidi.

- The stainless steel rail can be removed after adhesive has cooled.

- La guida di acciaio inox può essere eventualmente estratta quando l'adesivo si è

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Excellentes propriétés physiques.
- Installation simple et rapide.
- Haute résistance aux UV, hydrocarbures, sels et autres agents extérieurs.
- Bonne tenue dans le temps.

Pour plus de données techniques, veuillez nous consulter.

TECHNICAL FEATURES:

- Excellent physical properties.
- Quick and easy to install.
- Highly resistant to UV rays, fats, salts and other environmental conditions.
- Long term stability.

For more technical data, please contact us.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Eccellenti proprietà fisiche.
- Installazione semplice e rapida.
- Alta resistenza ai raggi UV, ad idrocarburi, da solo e con altri agenti esterni.
- Buona tenuta di lunga durata.

Per altri dati tecnici, consultateci.